



安擎服务器

EG420GX-G10

安擎 EG420GX-G10 服务器是一款为满足对空间部署和高性能要求的高性能计算、图形工作站等应用场景。基于 Intel E5-2600v3/v4 系列至强处理器平台设计开发的 1U 双路机架式 GPU 服务器。在 1U 高度空间中支持 4 块 Tesla P100 SXM2，该产品体现了性能、扩展性和密度的完美融合。

产品概述：

采用 Intel C612 芯片组设计，提供了强大的系统 IO 带宽，同时还具备超强的专业显卡扩展能力，配合专业的机箱设计，不仅保证系统在高配置下的散热和稳定，而且降低了机器噪音；

最大支持双路 Intel E5-2600v3/v4 系列至强处理器，提供了更高的 QPI 总线的速率；

最大支持 4 块 Tesla P100 SXM2 图形计算加速卡；

最大可以支持 1TB DDR4 内存，大幅提高内存带宽，更加适合图形渲染、多媒体编辑等处理工作；

最大支持 2 个 2.5 寸热插拔存储盘位以及 2 个 2.5 寸内置盘位，更高速率的 PCI-E 总线让用户轻松实现扩展。

应用场景：

面向对空间部署和高性能要求的高性能计算、图形工作站等应用场景；

例如：图形处理、3D 建模、后期渲染、工业设计、数字制造等。

产品特性：

- 采用 Intel C612 芯片组设计，提供了强大的系统 IO 带宽，同时还具备超强的专业显卡扩展能力；
- 最大支持 2 颗 Intel E5-2600 V3/V4 系列至强处理器，更快的 QPI 总线，大幅提升 CPU 之间协作效率；
- 最大支持 4 块 Tesla P100 SXM2 专业 GPU 图形计算加速卡，并且对 CAD、仿真模拟、GCC 渲染、GPU 计算等应用进行了优化；
- 最大 16 DIMM 内存插槽，使用最新的 DDR4 高性能内存，显著提高内存读写速率；
- 集成 6 口 SATA 硬盘控制器，支持 SATA RAID 0,1,5,10 (以实际系统配置为准)，提高数据处理性能和保护数据功能；
- 可选 SAS RAID 卡，支持 RAID 0/1/5/6/50/60，支持 Cache 超级电容保护，提供 RAID 状态迁移、RAID 配置记忆等功能；
- 提供 PCI-E 3.0 × 16 的扩展支持，最大支持 4 片全长、全高、双宽专业图形卡及计算加速卡；
- 集成双千兆网络端口，支持链路汇聚以及绑定冗余功能，网络高速互联为 GPU 计算集群提供了高密度、高性能的节点平台，适合多种应用需求；
- 集成 BMC 芯片，支持 IPMI 2.0 和 KVM Over IP 高级管理功能；
- 2000W 1+1 服务器冗余电源。

技术规格：

产品型号：	EG420GX-G10
特性和规格	
处理器	最大支持 2 颗 Intel E5-2600 V3/V4 系列至强处理器； QPI 链接数最大支持 9.6 GT/s；
芯片组	Intel® C612 系列芯片组；
内存	16 个 DDR4 DIMM 内存插槽； 最大支持 512GB 3DS ECC LRDIMM / 1TB ECC RDIMM；
显示系统	集成显示芯片 ASPEED AST2500；
外插专业加速卡	NVIDIA Tesla P100 SXM2 GPU 卡，运行环境不高于 30°C，支持 145W CPU；
网络控制器	集成双千兆双口 RJ45，可选万兆双口 RJ45、万兆双口光纤等多种网络接口；
存储控制器	集成 6 口 SATA 硬盘控制器；
存储方案	支持 2 个热插拔 2.5 寸或 2 个内置 2.5 寸 SAS/SATA 硬盘或 SSD 固态硬盘；
RAID 扩展	集成 SATA 控制器支持 SATA RAID 0,1,5,10（以实际系统配置为准）； 可灵活配置 SAS 卡，支持 RAID0/1/10； SAS RAID 卡，支持 RAID 0/1/5/6/50/60，支持 Cache 超级电容保护，提供 RAID 状态迁移、RAID 配置记忆等功能；
PCI-E 扩展	3 PCI-E 3.0 x16； 1 PCI-E 3.0 x8；
IPMI	集成 BMC 芯片，支持 IPMI 2.0 和 KVM Over IP 高级管理功能；
I/O 端口	双千兆网络端口，IPMI 端口，USB 3.0/2.0，VGA，COM；
散热	最大配置 7 个高速系统风扇；
OS 支持	支持 64 位：Windows8.1 企业级/Windows 10； 支持 64 位：Windows Server 2012R、Windows Server 2016； 支持 64 位：Red hat Enterprise Linux 7.2； 支持 64 位：Red hat Enterprise Linux 7.3； 支持 64 位：SuSE Linux Enterprise Server 12； 操作系统支持情况如有变更，恕不另行通知；
电源	2000W 1+1 服务器冗余电源；

机箱	1U 机架式服务器机箱；
外形	1U 机架式 997 x 437 x43 (mm)；
执行标准中国	CNCA/CCC；
温度环境	工作温度：10°C~40°C； 存储温度：-40°C ~ 60°C；
湿度环境	工作时 35%~80% RH； 运输存储 20% ~ 93% RH；
振动	频率 5Hz~150Hz，加速度 $\leq 20\text{m/s}^2$ ，振幅 $\leq 0.15\text{mm}$ ；
冲击	峰值加速度 $150\text{m/s}^2 \sim 300\text{m/s}^2$ ，持续时间 $\leq 11\text{ms}$ ；
碰撞	峰值加速度 $100\text{m/s}^2 \sim 150\text{m/s}^2$ ，次数 1000 次内；

更多信息：

欲了解更多信息：请访问：<http://www.enginetech.cn/>

安擎计算机有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量，外观，尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因而导致的变更，恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。