



## 安擎服务器

### EG840GX-G10

安擎 EG840GX-G10 服务器是一款为满足对空间部署和高性能要求的高性能计算、高端图形工作站等应用场景。基于 Intel E5-2600v3/v4 系列至强处理器平台设计开发的 4U 双路机架式 GPU 服务器。在 4U 高度空间中支持 8 块 Tesla P100 SXM2 图形计算加速卡，该产品体现了性能、扩展性和密度的完美融合。

#### 产品概述：

采用 Intel C612 芯片组设计，提供了强大的系统 IO 带宽，同时还具备超强的专业显卡扩展能力，配合专业的机箱设计，不仅保证系统在高配置下的散热和稳定，而且降低了机器噪音；

最大支持双路 Intel E5-2600v3/v4 系列至强处理器，提供了更高的 QPI 总线的速率；

最大支持 8 块 Tesla P100 SXM2 专业 GPU 图形计算加速卡；

最大可以支持 3TB DDR4 内存，大幅提高内存带宽，更加适合图形渲染、多媒体编辑等处理工作；

最大支持 16 个 2.5 寸热插拔存储盘位，更高速率的 PCI-E 总线让用户轻松实现扩展。

## 应用场景：

---

面向对空间部署和高性能要求的高性能计算、高端图形工作站等应用场景；

例如：图形渲染、多媒体编辑、3D 建模、设计、动画、网络游戏处理等。

## 产品特性：

---

- 采用 Intel C612 芯片组设计，提供了强大的系统 IO 带宽，同时还具备超强的专业显卡扩展能力；
- 最大支持 2 颗 Intel E5-2600 V3/V4 系列至强处理器，更快的 QPI 总线，大幅提升 CPU 之间协作效率；
- 最大支持 8 块 Tesla P100 SXM2 专业 GPU 图形计算加速卡。并且对 CAD、仿真模拟、GCC 渲染、GPU 计算等应用进行了优化；
- 最大 24 DIMM 内存插槽，使用最新的 DDR4 高性能内存，显著提高内存读写速率；
- 集成 10 口 SATA 硬盘控制器，支持 SATA RAID 0,1,5,10（以实际系统配置为准），提高数据处理性能和保护数据功能；
- 可选 SAS RAID 卡，支持 RAID 0/1/5/6/50/60，支持 Cache 超级电容保护，提供 RAID 状态迁移、RAID 配置记忆等功能；
- 提供 PCI-E 3.0 × 16 的扩展支持，最大支持 8 片全长、全高、双宽专业图形卡及计算加速卡；
- 集成双千兆网络端口，支持链路汇聚以及绑定冗余功能，网络高速互联为 GPU 计算集群提供了高密度、高性能的节点平台，适合多种应用需求；
- 集成 BMC 芯片，支持 IPMI 2.0 和 KVM Over IP 高级管理功能；
- 2200W 专业服务器冗余 2+2 电源。

## 技术规格：

产品型号：	EG840G-XG10
特性和规格	
处理器	最大支持两颗 Intel E5-2600 V3/V4 系列至强处理器； QPI 链接数最大支持 9.6 GT/s；
芯片组	Intel® C612 系列芯片组；
内存	24 个 DDR4 DIMM 内存插槽； 最大支持 3TB 3DS ECC LRDIMM / 2TB ECC LRDIMM；
显示系统	集成显示芯片 ASPEED AST2400；
外插专业加速卡	NVIDIA 块 Tesla P100 SXM2 GPU 卡，运行环境不高于 30°C，支持 160W CPU；
网络控制器	集成双千兆双口 RJ45，可选万兆双口 RJ45、万兆双口光纤等多种网络接口；
存储控制器	集成 SATA 硬盘控制器；
存储方案	支持 16 个热插拔 2.5 寸 SAS/SATA 硬盘或 SSD 固态硬盘；
RAID 扩展	集成 SATA 控制器支持 SATA RAID 0,1,5,10（以实际系统配置为准）； 可灵活配置 SAS 卡，支持 RAID0/1/10； SAS RAID 卡，支持 RAID 0/1/5/6/50/60，支持 Cache 超级电容保护，提供 RAID 状态迁移、RAID 配置记忆等功能；
PCI-E 扩展	4 PCI-E 3.0 x16； 2 PCI-E 3.0 x8；
IPMI	集成 BMC 芯片，支持 IPMI 2.0 和 KVM Over IP 高级管理功能；
I/O 端口	双千兆网络端口，IPMI 端口，USB 3.0/2.0，VGA，COM；
散热	最大配置 8 个高速系统风扇；
OS 支持	支持 64 位：Windows8.1 企业级/Windows 10； 支持 64 位：Windows Server 2012R、Windows Server 2016； 支持 64 位：Red hat Enterprise Linux 7.2； 支持 64 位：Red hat Enterprise Linux 7.3； 支持 64 位：SuSE Linux Enterprise Server 12； <b>操作系统支持情况如有变更，恕不另行通知；</b>
电源	2200W 专业服务器冗余 2+2 电源；

机箱	4U 机架式服务器机箱；
外形	4U 机架式 805 x 447 x 178 (mm)；
执行标准中国	CNCA/CCC；
温度环境	工作温度：10°C~40°C； 存储温度：-40°C~60°C；
湿度环境	工作时 35%~80% RH； 运输存储 20%~93% RH；
振动	频率 5Hz~150Hz，加速度 $\leq 20\text{m/s}^2$ ，振幅 $\leq 0.15\text{mm}$ ；
冲击	峰值加速度 $150\text{m/s}^2 \sim 300\text{m/s}^2$ ，持续时间 $\leq 11\text{ms}$ ；
碰撞	峰值加速度 $100\text{m/s}^2 \sim 150\text{m/s}^2$ ，次数 1000 次内；

### 更多信息：

欲了解更多信息：请访问：<http://www.enginetech.cn/>

安擎计算机有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量，外观，尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因而导致的变更，恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。